FICHE DE RÉPARATION

Réparer un robinet qui fuit à l'ouverture

Avant de commencer

1. Fermer le robinet d'arrêt sous l'évier ou, à défaut, l'arrivée générale
2. Ouvrir le robinet pour vider la canalisation
3. Boucher la bonde avec un bouchon ou un chiffon
4. Prendre une photo à chaque étape
5. Laisser refroidir avant de démonter si le chauffe-eau vient de chauffer

Repérer la fuite

1. Haut de la manette ou du volant : joint de tige ou cartouche
2. Col du bec : joints toriques usés
3. Dessous du robinet : flexible, écrou ou raccord défaillant
4. Bec : mousseur encrassé

Remplacer la pièce

1. Protéger le chrome avec un chiffon
2. Retirer la tête ou la manette, puis le joint de tige ou la cartouche
3. Comparer la pièce neuve : diamètre, nombre de crans et repères
4. Graisser légèrement avec de la graisse silicone alimentaire
5. Remonter et serrer sans forcer

Contrôle final

1. Rouvrir l'eau lentement
2. Laisser couler une à deux minutes
3. Passer un papier sec sous chaque raccord
4. Considérer la réparation tenue si le papier reste sec après quelques minutes

Guide complet : https://bricoteq.fr/blog/robinet-qui-fuit-quand-on-l-ouvre-causes-reparations/